

VIGENCIA	2020
NÚMERO ABS	U-CD-024
UNIDAD REGIONAL	SECCIONAL UBATÉ
DEPENDENCIA SOLICITANTE	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES
PERSONA SOLICITANTE	LAURA MARCELA SANCHEZ VALBUENA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/MESES	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD REGIONAL
GUADAÑA EJE GIRATORIO: Características: Motor de dos tiempos, Encendido por electrónico de una pieza, Pistón de dos anillos, Diseño duradero para enfrentar cualquier trabajo. Motor, mango y arnes completamente antivibratorio, Eje central de acero carbono que reduce la vibración y la fatiga del usuario, Caja de engranajes, tubo externo de aluminio de grado aeronautico. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Peso en seco sin accesorios 8,6 kg, Cilindraje 41.5 cc, Longitud total 1,69 m, Capacidad combustible 760 ml, Carburador diafragma.	1	UNIDAD	
CORTASETO; CARACTERISTICAS: Piston de doble anillo y cilindro cromado. Peso liviano con sistema antivibración incorporado para reducir la fatiga del usuario. Acoplador de cambio rigido que instala y quita varias herramientas rapido y facilmente. Longitud con cortasetos articulado 240 cms. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Motor de dos tiempos, Peso en seco sin accesorios 4,2 kg. Cilindraje 22.5, capacidad combustible 554 ml	1	UNIDAD	
ESCALERA DE EXTENSION DIELECTRICA 7,32 MTS 24 PASOS: Tipo Escaleras Telescópicas, Extensión y Pared Carga Máxima 136 Kgs - Tipo I-A Escalera hecha bajo la norma ANSI. Número de peldaños 24 Medidas Largo 7,32 metros Material Dieléctricas - Fibra de Vidrio. Uso Profesional – Industrial	1	UNIDAD	
PRENSA DE BANCO N° 8 Base giratoria 360°. Apertura máxima 8" (20 cm) Ancho de mordaza 8" (20 cm) Fondo (F) 50 cm Base (B) 27 cm Altura (A) 26 cm Peso 29 kg	1	UNIDAD	
PULIDORA 4-1/2", INDUSTRIAL CARACTERISTICAS: Mango ergonómico antiderrapante, auxiliar de 3 posiciones para mayor control y comodidad. Guarda de ajuste rápido, para un trabajo rápido y seguro. Seguro de flecha para un fácil cambio de accesorios. Interruptor en mango trasero con botón de uso continuo. Cuenta con cable para uso Rudo ESPECIFICACIONES Potencia 900w. Velocidad 11,000 rpm Eje 5/8 -11 Peso 2.4 kg Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 Horas	1	UNIDAD	

<p>ESMERIL DE BANCO, 8", 3/4 HP CARACTERÍSTICAS Motor monofásico de inducción Base y cubierta del motor fabricadas de hierro fundido que minimiza la vibración al trabajar Protectores metálicos para las ruedas abrasivas Soportes de trabajo ajustables ESPECIFICACIONES: Potencia nominal 3/4 HP (560W) Velocidad 3,400 rpm Diámetro de disco 8" (203.2mm) Una rueda abrasiva grano 60 y una grano 36 de 8" X 1" X 5/8 ". Peso 14 kg</p>	1	UNIDAD	
<p>PALA DE PUNTA 16X27X100 CARACTERÍSTICAS Cabeza fabricada en acero al Carbono Acabado en pintura epóxica en polvo color negro Mango largo fabricado en madera de fresno con acabado enlacado Cabeza con hombros rolados atrás Hombros extendidos, mayor comodidad y control para cavar con más facilidad ESPECIFICACIONES: Longitud total 56" (142cm) Ancho de la cabeza 8 1/4" (20.9cm) Longitud de la cabeza 19 1/2" (49.5cm) Longitud del mango 45" (114cm) Calibre de la cabeza 16Peso 2 kg</p>	1	UNIDAD	
<p>PALA CUADRADA CARACTERÍSTICAS Mango largo fabricado en madera de fresno con acabado enlacado. Cabeza de acero al carbono con acabado en pintura epóxica en polvo negra. Ensamble: Interferencia con aro 1" y remachado. ESPECIFICACIONES: Puño Mango largo Ancho de la cabeza (A) 9 1/2" (24.1 cm) Largo de la cabeza (B) 19 5/8" (49.8 cm) Largo total 56 3/4" (144.1 cm) Largo del mango 46" (116.84cm) Calibre 16 Hombros Rolados atrás Peso 1.67 kg</p>	1	UNIDAD	
<p>PALIN HOYADOR CON CABO: Herramientas de mango largo Características Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad. Uso Herramienta apta para la agricultura y la construcción</p>	1	UNIDAD	
<p>MACHETE ESTANDAR 22" CARACTERÍSTICAS Mango ergonomico con textura antiderrapante para maximo agarre. Remaches solidos para mayor seguridad. Acabado pulido con recubrimiento de laca Mango inyectado, proporciona mayor resistencia al impacto y mejor agarre de cuchilla. ESPECIFICACIONES: Longitud 22" (559 mm)</p>	1	UNIDAD	
<p>JUEGO DE TRES FORMONES: CARACTERÍSTICAS • Hojas forjadas en acero al cromo vanadio dos veces más resistente al desgaste y mayor durabilidad de filo • Mango ergonómico con apoyo para el pulgar, para mejor control y comodidad • Tapa de acero para golpe / casquillo de alto impacto. ESPECIFICACIONES Longitud total 265 mm Longitud de hoja 100 mm Medidas: 1/2 "- 3/4"- 1"</p>	1	UNIDAD	

<p>JUEGO BROCAS ACERO RAPIDO 29 PC CON ESTUCHE METALICO CARACTERÍSTICAS Fabricadas en acero M2, de larga duración con flauta en acabado óxido negro Recubrimiento de cobalto que previene el desgaste por fricción y calor Puntas split point (130°), perforan al primer contacto y diseño de flauta que facilita la rápida eliminación de virutas Estuche organizador metálico Medidas marcadas en cada broca para fácil identificación. ESPECIFICACIONES: Rango P3 3/16" a 1/2" Rango 1/16" a 11/64"</p>	1	UNIDAD	
<p>Juego De 5 Brocas Para Concreto CARACTERÍSTICAS •Brocas para concreto de acople rapido para rotomartillo CARACTERISTICAS -Diametro 3/16" Longitud 4-1/2"Longitud de trabajo 1-5/8" -Diametro 1/4" Longitud 6-1/4" Longitud de trabajo 3-5/8" -Diametro 5/16" Longitud 6-1/4"Longitud de trabajo 3-5/8" -Diametro 3/8" Longitud 6-1/4"Longitud de trabajo 3-5/8" -Diametro 1/2" Longitud 6-1/4"Longitud de trabajo 3-3/8"</p>	1	UNIDAD	
<p>MONOGAFAS: CARACTERÍSTICAS Monolente de ventilación directa en acetato fuerte y liviano, revestimiento antirayadura, antiempañante, lente clado, amplio campo de visión y protección máxima. banda elástica en Neopreno para mayor ajuste confort y seguridad</p>	1	UNIDAD	
<p>CARETA FACIAL VISOR POLICARBONATO Y RIBETE CARACTERÍSTICAS Careta Esmerilar Visor Con Ribete Steelpro. Casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad con sistema de suspensión con ratchet que permite intercambiar visores en policarbonato de alta resistencia con y sin ribete metálico.</p>	1	UNIDAD	
<p>GUANTES HILAZA PUNTOS PVC CARACTERÍSTICAS Fabricados de algodón con tejido de punto tipo japonés Ambidiestros con puntos de PVC para una buena adherencia Diseño tejido para mejor ajuste que brinda comodidad y Frescura Puño tejido con elástico en la muñeca que mantiene el guante en su lugar. UnitallaFabricado de carnaza 100% Cintas de polipropilenoCosturas reforzadas Aisla calor y protege contra chispas y escorias Resistente y flexible. ESPECIFICACIONES Talla Unitalla Ancho 60 cm Altura 90 cm Ancho superior 30 cm Espesor de carnaza 1.1 mm a 1.8 Mm</p>	1	UNIDAD	
<p>CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO Fabricado de polietileno de altadensidad, Almohadilla de presión ventilada Banda transpirable de poliuretano con orificios para ventilación Clips de nylon más resistentes Ajuste de matraca más suave Resistencia eléctrica hasta 20 000 volts Tensión eléctrica hasta 30 000 volts Tipo cachucha Clase E Tipo 1</p>	1	UNIDAD	
<p>TAPA OIDOS AUDITIVO PARA CASCO Ajustable Profesional CARACTERÍSTICAS • Banda de POM resistente y ajustable • Almohadilla para mayor confort • Banda ajustable • Altura ajustable • Cómodos cojines de hule Espuma</p>	1	UNIDAD	