

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINITIVAS**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adecuación e instalación de un muro en drywall doble cara E= 0.12 m, lamina de espesor de 1/2"+membrana acústica de 2mm+ frescaca de 2,5 pulgadas +membrana acústica de 2mm.	m2	30		\$ -
2	Adecuación e instalación de puerta acústica sencilla en madera, STC 49 incluye cerradura mariposa, manijon y pirlan automático de piso, medidas 1m*2m	UN	1		
3	Adecuación e Instalación de silenciador para ventanas con rejilla (1,2m largo*0,6m ancho*0,6m profundidad)	UN	1		\$ -
4	Adecuación e Instalación de perfil tubular para remate de muros con ventanas	ML	6		\$ -
5	Espuma acustica lowsound para cieloraso, referencia dados color gris	M2	9		\$ -
6	Adecuación e Instalación en los muros, de guarda escoba gres y Cerámica	ML	10		\$ -
7	Mantenimiento y adecuación en pañete liso placas 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	5,3		

**NOTA: AIU SUGERIDO**

<b>COSTO DIRECTO</b>	\$	-
<b>ADMINISTRACIÓN (19%)</b>	\$	-
<b>IMPREVISTOS (1%)</b>	\$	-
<b>UTILIDAD (4%)</b>	\$	-
<b>IVA SOBRE UTILIDAD (19%)</b>	\$	-
<b>TOTAL</b>	\$	-